

Travní sekačky s ocelovým podvozkem řady Evolution přináší prvky, se kterými se uživatel setkává jen u opravdu nejvyšších kategorií. Standardem je: centrální nastavení výšky stříhu, jednoduše sklopná řídítka, lanka vedená v ocelových lanovodech, ocelové páčky, antivibrační držadla aj.. Podvozek je lisován a svařen z 2 mm silného ocelového plechu tak, aby se minimálně kroutil a zároveň zajistil dokonalou cirkulaci vzduchu. Prakticky pouze u řady Evolution umožňuje konstrukce držadel a deflektoru, vysypat nasbíraný koš bez nutnosti zhasínání motoru.. Toto důmyslné řešení šetří váš čas, startování a energii. Podvozek a ovládací prvky řady Evolution byly navrženy pro maximální životnost a pohodlí při používání.. V sortimentu motorů nechybí výkonné motory Briggs&Stratton a snadno startovatelné motory HONDA s rozvodem OHC, které jsou vhodné na sečení ve svahu. Benzinový typ 4750 je určen pro sečení pravidelně udržovaných ploch do 1500 m<sup>2</sup>, větší 5400 pak do 2000 m<sup>2</sup>.



37130 ELS



4750 ELS



4750 XSS

Elektrická sekačka 37130 ELS patří mezi nejobratnější ve své třídě. Podvozek z nárazuvzdorného plastu ABS a robustní zavěšení kol zaručuje vysokou životnost a perfektní sběr trávy.

Top model elektrické sekačky na trhu 4750 ELS je vybaven shodně jako dražší benzinové sestry. Silný motor na ocelovém podvozkem s velkými ložiskovými koly, centrální nastavení výšky stříhu a polohovatelná řídítka zaručují dokonalé ovládání a komfort při sečení udržovaných zahrad do 800 metrů.



5400 HHT



4750 XQT




4750 HGT



5400 XQT

Mulčovací záslepka pro sekačky 4750 a 5400



Převodovka pojezdu je shodná pro oba typy podvozků. Pracuje na principu stlačování dvou ocelových kuželů do bronzového kola se šikmými zuby. Toto funkční a spolehlivé provedení je používáno i u sekaček řady PROFESSIONÁL.

Typ	Motor	Výkon a rozvod motoru	Záběr cm	Kola (přední/zadní)	Kg	Koš litr	Nastavení výšky a stříhu	Pojezd	Poznámky
37130 ELS	Leroy	1300 W	39	125/160 mm	13	39	25-65mm		
4750 ELS	Leroy	1600 W	47,5	180/200 mm	23	65	20-65mm	-	Možnost mulčování
4750 XSS	B&S Sprint 40	4HPSV	47,5	180/200 mm	26,5	65	20-65mm	-	Možnost mulčování
4750 XQT	B&S Quantum625	5HPSV	47,5	180/200 mm	32	65	20-65mm	ano	Možnost mulčování
4750 HGT	Honda GC/135	4,5 OHC	47,5	180/200 mm	30,6	65	20-65mm	ano	Možnost mulčování
5400 XQT	B&S Quantum675	6HPSV	54	180/200 mm	34,9	65	20-65mm	ano	Možnost mulčování
5400 HHT	Honda GC/160	5,5HPOHC	54	180/200 mm	34,3	65	20-65mm	ano	Možnost mulčování





**DRUPOL**

# 5220 LKT

Nový specialista na sečení zahrad, areálů firem a malých parků do 2500 metrů. Robustní podvozek svařený z ocelového plechu je přizpůsoben pro sečení a sběr do koše, rovněž pro sečení do řádku bočním výhozem. V základní výbavě nechybí mulčovací sada. Silák mezi motory - LAMBORGHINI LM 700 s přehledem poseká i přerostlou travu nepravidelně sečených pozemků.

Ovládací panel a páčka plynu jsou vyrobeny z oceli

Silná lanka jsou vedená v lanovodech z oceli

Sběrací koš lze vysypat bez nutnosti jeho sejmoutí.

Páka centrálního zdvihu sečení je ideálně po ruce a její délka zaručuje snadné nastavení

Ohromná pojezdová kola s ložisky jsou šetrná k trávníku a zaručují skvělou manipulaci.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Rukojeti jsou sklopitelné v jednom bodě - snadno složitelné

**Motor Lamborghini LM 700**  
Katalyzátor výfukových plynů  
Obsah 200 ccm  
Kрутící moment 13,38 Nm

Deflektor

Mulčovací sada

**Podvozek** je vy lisován z 2mm plechu. Ve třídě největší výhozový kanál (17 na 17cm) zaručuje skvělý sběr trávy - plnění koše

Dva modely luxusních sekaček s podvozkem ze slitiny hliníku patří na vrchol řady Evolution. Do detailů promyšlená konstrukce všech ovládacích prvků zaručuje snadné ovládání a dlouhou životnost. Odlévaný sběrací kanál a tvarování nože zabezpečuje dokonalé vysávání nejen trávy, ale i napadaného listí. Třírychlostní převodovka (u typu 5260) se dokonale přizpůsobí Vaší chůzi a pomůže Vám posekat i přerostlou travu. Oba typy sekaček jsou vhodné pro sečení pěstěných trávníků na soukromých pozemcích do 2000 m.



5250 XQT



5260 HHT

Typ	Motor	Výkon a rozvod motoru	Záběr cm	Kola (přední/zadní)	Hmotnost kg	Koš	Nastavení výšky stříhu	Pojezd	Poznámky
5220 LKT	Lamborghini LM700	6,5 HPOHV	52	180/280 mm	45	65 l	20-65mm	ano	mulčovací sada, boční výhoz
5250 XQT	B&S Quantum675	6HPSV	52,5	180/200 mm	35,7	65l	20-65mm	ano	
5260 HHT	Honda GC/160	5,5HPOHC	52,5	180/200 mm	35,7	65l	20-65mm	ano	3stupňová převodovka